



Affiliateパートナー様向け 成果取得API 説明資料

Ver.2.1

① リクエストURL

キーを指定して成果データを取得する事が可能です。

▼アクセス先URL（現在バージョンが2となります。v=2を設定ください）

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type={データの種類}  
&start_date={取得開始日}&end_date={取得終了日}&format={レスポンスデータフォーマット}
```

② リクエストURLのパラメータ指定例

▼2013年4月1日から15日までの発生データをjson形式で取得したい場合

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type=1  
&start_date=20130401&end_date=20130415&format=json
```

▼2013年4月15日に承認されたデータをxml形式で取得したい場合

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type=2  
&start_date=20130415&end_date=20130415&format=xml
```

▼2013年4月15日に更新されたデータをjsonp形式で取得したい場合

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type=9  
&start_date=20130415&end_date=20130415&format=xml&callback=test
```

※パラメータの詳細は次ページを参照

③リクエストパラメーター一覧

リクエストURLにGETパラメータを指定してアクセスしてください。

※一度のリクエストで取得できる成果データの範囲は60日間ですでお気を付けください。

v	必須	バージョンは固定で2をセット
key	必須	パートナーを識別するキー
type	必須	取得するデータの種類 1:発生データ 2:承認データ 3:却下データ 9:更新データ ※更新データは、新規登録や変更処理が行われた全データが含まれます
start_date	必須	データ取得を行う日付の開始日 ※日付は必ず8ケタになるように設定してください 例) 2013年4月1日→20130401 ※typeの指定によって抽出対象となる日付が異なります 1:発生日 2:承認日 3:却下日 9:データ更新日 ※データ更新日は、データの特性上、発生日や承認日も含まれます
end_date		データ取得を行う日付の終了日 ※日付は必ず8ケタになるように設定してください 例) 2013年4月1日→20130401 ※typeの指定によって抽出対象となる日付が異なります 1:発生日付 2:承認日付 3:却下日付 9:データ更新日 ※未指定の場合は、start_dateと同じ日付になります ※開始日と終了日で指定できる範囲は60日以内です
format		データ返却時のデータ形式。json、xmlのどちらかを指定してください。 ※未指定の場合はjson形式となります。
callback		formatがjsonである場合、このパラメータを指定するとjsonpデータが得られます。 指定したパラメータの値がjsonpの関数名となります。

④通信元 IPアドレスの指定

よりセキュアなアクセスを行う為に、通信を行うサーバーのIPアドレスを指定することが可能です。

※IPアドレスは複数指定可です。

※ご指定いただいたIPアドレス以外からはデータの取得が不可になります。

強制ではございませんが、アクセスを行うサーバーが固定されている場合はIPアドレスをご指定していただく事をお勧めいたします。

⑤データ取得の推奨パターン

データ値は取得時点に弊社側が保持している値になります。

承認や却下、月初のタイミングで「ステータス」や「報酬額」「日付」等の値は変更になる可能性があります。
その為、定期的に更新データ（type=9）を取得後、貴社のデータベースを更新する事をお勧めしております。

▼例1) 毎日、発生した成果データを取得

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type=1  
&start_date=20130401&end_date=20130401&format=json
```

▼例2) 定期的（月数回）、更新されていた成果データを取得

```
https://t.felmat.net/api/sales_info?v=2&key={APIアクセスキー}&type=9  
&start_date=20130401&end_date=20130430&format=json
```

貴社内で過去に取得済のデータの更新を行ってください。

①レスポンスデータ一覧 その1

成果データ取得APIで返却されるデータの一覧になります。

データはリクエストで指定したフォーマット（JSON形式やJSONP形式またはXML形式）で返却されます。

※Nは数値型、Sは文字列型

unique_id	N	成果ユニーク番号
site_id	N	お客様サイト管理番号
site_name	S	お客様サイト名
promotion_id	N	広告管理番号
promotion_name	S	広告名
click_time	S	広告クリック日時 例) 2013-01-01 12:15:15
conversion_time	S	成果発生日時 例) 2013-01-01 12:15:15
recognition_time	S	承認・却下日時 例) 2013-01-01 12:15:15

status	N	成果ステータス [0]未承認 [1]承認 [2]却下
status_name	S	成果ステータス名称
device	S	発生デバイス pc:PCサイト sp:スマートフォン fp:フィーチャーフォン tab:タブレット non:その他
pointback_id	S	ポイントバックID
reward	N	報酬額
updated_time	S	最終更新日時 例) 2013-01-01 12:15:15

データ値はあくまで取得時点に弊社側で保持している値になります。

承認や却下、月初のタイミングで「ステータス」や「報酬額」「日付」等の値は変更になる可能性があります。

②レスポンスデータ一覧 その2

成果データ取得APIで返却されるデータの一覧になります。

データはリクエストで指定したフォーマット（JSON形式やJSONP形式またはXML形式）で返却されます。

※Nは数値型、Sは文字列型

creative_type	S	広告種別 例) 画像バナー、テキスト、メール、WEB素材、商品リンク
creative_id	N	広告ID
creative_size	S	広告サイズ ※画像バナーのみサイズを表記
publication_url	S	広告掲載面URL
search_type	S	検索区分 例) オーガニック検索、リスティング広告、内部リンク、外部リンク
search_engine	S	検索エンジン 例) Google、Yahoo、MSN
search_word	S	検索ワード
listing_id	S	リスティングID

※検索区分、検索エンジン、検索ワード、リスティングIDは、CVサーチ利用パートナー様のみ取得可能です。

③レスポンスデータサンプル

クーポン発行APIおよびクーポン情報取得APIで返却されるデータのサンプル覧になります。
データはリクエストで指定したフォーマット（JSON形式やJSONP形式またはXML形式）で返却されます。

JSON

```
[
{
  "unique_id":99991,
  "site_id":1,
  "site_name":"サイト",
  "click_time":"2013-04-15 12:00:00",
  "conversion_time":"2013-04-20 12:00:00",
  "status":1,
  "status_name":"承認",
  "promotion_id":1,
  "promotion_name":" プロモーション",
  "device":"pc",
  "pointback_id":""
  "reward":1000,
  "updated_time":"2013-04-30 00:00:00",},
{
  "unique_id":99992,
  ...
}
]
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <commit>
    <unique_id>99991</unique_id>
    <site_id>1</site_id>
    <site_name>サイト</site_name>
    <click_time>2013-04-15 12:00:00</click_time>
    <conversion_time>2013-04-20 12:00:00</conversion_time>
    <status>1</status>
    <status_name>承認</status_name>
    <promotion_id>1</promotion_id>
    <promotion_name>プロモーション</promotion_name>
    <device>pc</device>
    <pointbak_id>pc</pointback_id>
    <reward>1000</reward>
    <updated_time>2013-04-30 00:00:00</updated_time>
  </commit>
  <commit>
    <unique_id>99992</unique_id>
    ...
  </commit>
</response>
```

④レスポンスデータサンプル（エラー時）

エラーが発生した場合、エラー情報が返却されます。

JSON

```
[
{
  "error_code":999,
  "error_msg":"データが存在しませんでした"
}
]
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <commit>
    <error_code>999</error_code>
    <error_msg>データが存在しませんでした</error_msg>
  </commit>
</response>
```

エラーの種類

911	必須パラメータがありません	p.3の必須パラメータを確認してください
912	タイプの指定が不正です	typeに1,2,3,9以外が指定されています
913	存在しないAPIアクセスキーです	keyで指定したアクセスキーが間違っています
914	許可されていないIPアドレスです	指定されたIPアドレス以外からのアクセスになります
921	日付のフォーマットが不正です	日付が8ケタ（yyyymmdd）で指定されているかご確認ください
922	開始日が不正です	
923	終了日が不正です	
924	終了日が開始日より前日です	
925	日付の範囲は60日以内にしてください	開始日と終了日が60日以内に収まるように指定してください
999	データが存在しませんでした	